

PIEGA P Sub 1

Technische Information

Der aktive Subwoofer P Sub 1 wurde als ideale Ergänzung für hochwertige Hi-End Systeme und Home Cinema Anwendungen entwickelt. Dabei stand bereits beim Konzept der Entwicklung im Vordergrund, bei geringen Abmessungen ein Maximum an Leistungsfähigkeit zu erreichen. Deshalb wurde eigens ein 26 cm Basschassis entwickelt, welches in seinen elektrodynamischen Eigenschaften auf den Einsatz in einem aktiv entzerrten Gehäuse mit Passivmembran optimiert wurde. Das Basschassis ist in der Lage, einen maximalen Membranhub von fast 5cm zu verarbeiten. So lässt sich selbst in einem kleinen 30 Liter Gehäuse eine untere Grenzfrequenz von 19 Hz, bei gigantischen Schalldrücken erzielen. Dank der stabilen Impulsleistung des Verstärkers von 500 Watt und der exakten elektronischen Bandpassfilterung ist ein Impuls- und Dynamikverhalten möglich, das Massstäbe setzt. Die Schnelligkeit und Sauberkeit der Wiedergabe harmoniert in idealer Weise mit allen PIEGA Lautsprechern.

Dank der universellen Einstellmöglichkeiten lässt sich der P Sub 1 mit allen denkbaren HiFi und Home Cinema Anlagen kombinieren. Die geringen Abmessungen und das perfekt verarbeitete Aluminiumgehäuse erlauben eine gelungene Integration in jedem Wohnraum.

Modell	SUB P 1
Bauprinzip	Aktiver Bassreflex Subwoofer
Impulsleistung	500 Watt
Frequenzgang	19Hz -3dB – variabel
Bestückung	1 26 cm LDB-XL Bass aktiv 1 26 cm LDB-XL Bass passiv
Abmessungen (HxBxT)	45 x 36 x 43 cm
Gewicht	31 kg
Ausführungen	Gehäuse Metall nature geschliffen